



# **CARTUCCE PROGRESSIVE G25**

**2 uscite  
e uscita singola**

**PROGRESSIVE G25  
CARTRIDGES**

**2 outputs  
and single output**

**[info@galatron.it](mailto:info@galatron.it)  
[www.galatron.it](http://www.galatron.it)**

**Versione 1 con uscita  
in posizione alta dall'asta  
cilindrica D.10.8 mm  
Con foro M4 di fissaggio**

Version 1 with exit in the high  
position from the cylindrical  
rod D.10.8 mm  
With M4 fixing hole



**Versione 2 con uscita  
in posizione bassa sul fondo,  
asta con broccia d.7,65mm  
Z20 e foro M4**

Version 2 with outlet in low  
position on the bottom,  
rod with broach d.7,65mm Z20  
and hole M4



- **Diametro corpo 25 mm**
- **Rotazione in senso orario dell'asta di 90° con posizione di chiusura del flusso**
- **Portata massima di 10 l/min a 3 bar**
- **Asta in ottone**
- **Materiali omologati ACS, WRAS, KTW-BWGL**

- Body diameter 25 mm
- 90° clockwise rotation of the rod with flow closure position
- Maximum flow rate of 10 l / min at 3 bar
- Brass rod
- ACS, WRAS, KTW-BWGL approved materials